



NVM

NVM SOĞUTMA ISI TMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.

KASETLİ DÖŞEME TİP FAN COİL



2-Borulu ve 4-Borulu

ÜRÜN LİSTESİ -2025

(2-Borulu)

MODEL (2-Borulu Sistem)			MFP-34TMA-SL	MFP-51TMA-SL	MFP-68TMA-SL	MFP-85TMA-SL	MFP-102TMA-SL	MFP-136TMA-SL	MFP-170TMA-SL	MFP-204TMA-SL	MFP-238TMA-SL
			MFP-34TMA-BL	MFP-51TMA-BL	MFP-68TMA-BL	MFP-85TMA-BL	MFP-102TMA-BL	MFP-136TMA-BL	MFP-170TMA-BL	MFP-204TMA-BL	MFP-238TMA-BL
FCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ											
Güç Kaynağı			220V,50Hz,1Ph								
Debi	H	m³/h	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380
	M		260	390	510	640	770	1020	1280	1530	1790
	L		170	260	340	430	510	680	850	1020	1190
Statik Basınç		Pa	30								
Soğutma kapasitesi	Toplam	W	1800	2700	3600	4500	5400	7200	9000	10800	12600
		BTU	6147	9221	12294	15368	18441	24588	30735	36882	43029
Isıtma kapasitesi	Toplam	W	2700	4050	5400	6750	8100	10800	13500	16200	18900
		BTU	9221	13831	18441	23051	27662	36882	46103	55323	64544
Ses Seviye	Yüksek	dB(A)	37	39	41	43	45	46	48	50	51
Güç	Devir(Hız)	W	37	52	62	76	96	134	152	189	228
Su bağlantı(Giriş)	Soğutucu ve ısıtıcı coil		ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"
Su bağlantı(Çıkış)			ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"
Batarya (Coil)	Tipi	Yüksek verimli bakır borulu ve Alüminyum kanatlı (Hydrophilic) batarya									
Yoğuşturma suyu borusu			Ø 16								
Ana Ünite(mm)	L*W*H		858*250*595mm	908*250*595mm	1058*250*595mm	1208*250*595mm	1258*250*595mm	1608*250*595mm	1758*250*595mm	1908*250*595mm	2058*250*595mm
Ana Ünite(kg)		KG	20	23	26	28	29	41	43	47	51
Nylon Filtre, 3-Kademeli Termostat ve Ayaklar Ana Üniteye Dahildir.											

NOT:

Liste birim fiyatlarına 20% KDV ve Nakliye dahil değildir. CT-41 kablolu kumanda paneli 46USD + KDV opsiyoneldir.

Vergi ve Harçlarda oluşabilecek farklarda NVM Soğutma Isıtma Havalandırma Sistemleri Ltd.Şti. birim fiyatlarına doğrudan yansıtma hakkını saklı tutar.

inlet below (BL)

inlet front(SL)

Fan Coil Unitelerin Test Şartları (2 - borulu):

Soğutma Şartları:

- * KT : 27°C , YT: 19,5°C iç ortam sıcaklığı
- * Su Sıcaklığı (giriş / çıkış) : 7°C / 12°C yüksek hızda

Isıtma Şartları :

- * KT : 21°C , YT: 15°C iç ortam sıcaklığı
- * Su Sıcaklığı (giriş / çıkış) : 60°C / 50°C yüksek hızda

(4-Borulu)

MODEL (4-Borulu Sistem)			MFP-34TMA4-SL	MFP-51TMA4-SL	MFP-68TMA4-SL	MFP-85TMA4-SL	MFP-102TMA4-SL	MFP-136TMA4-SL	MFP-170TMA4-SL	MFP-204TMA4-SL	MFP-238TMA4-SL
			MFP-34TMA4-BL	MFP-51TMA4-BL	MFP-68TMA4-BL	MFP-85TMA4-BL	MFP-102TMA4-BL	MFP-136TMA4-BL	MFP-170TMA4-BL	MFP-204TMA4-BL	MFP-238TMA4-BL
FCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ											
Güç Kaynağı			220V,50Hz,1Ph								
Debi	H	m³/h	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380
	M		260	390	510	640	770	1020	1280	1530	1790
	L		170	260	340	430	510	680	850	1020	1190
Statik Basınç		Pa	30								
Soğutma kapasitesi	Toplam	W	1800	2700	3600	4500	5400	7200	9000	10800	12600
		BTU	6147	9221	12294	15368	18441	24588	30735	36882	43029
Isıtma kapasitesi	Toplam	W	1300	1940	2590	3240	3890	5180	6480	7780	9070
		BTU	4440	6625	8845	11065	13284	17690	22129	26569	30974
Ses Seviye	Yüksek	dB(A)	37	39	41	43	45	46	48	50	51
Güç	Devir(Hız)	W	37	52	62	76	96	134	152	189	228
Su bağlantı(Giriş)	Soğutcu ve ısıtıcı coil		ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"
Su bağlantı(Çıkış)			ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"	ZG 3/4"
Batarya (Coil)	Tipi	Yüksek verimli bakır borulu ve Alüminyum kanatlı (Hydrophilic) batarya									
Yoğuşma suyu borusu		Ø 16									
Ana Ünite(mm)	L*W*H	858*250*595mm	908*250*595mm	1058*250*595mm	1208*250*595mm	1258*250*595mm	1608*250*595mm	1758*250*595mm	1908*250*595mm	2058*250*595mm	
Ana Ünite(kg)	KG	22	25	28	30	31	43	45	49	53	
Nylon Filtre, 3-Kademeli Termostat ve Ayaklar Ana Üniteye Dahildir.											

NOT:

Liste birim fiyatlarına 20% KDV ve Nakliye dahil değildir. CT-41 kablolu kumanda paneli 46USD + KDV opsiyoneldir.
Vergi ve Harçlarada oluşabilecek farklarda NVM Soğutma Isıtma Havalandırma Sistemleri Ltd.Şti. birim fiyatlarına doğrudan yansıtma hakkını saklı tutar.

Fan Coil Ünitelerin Test Şartları (4 - borulu):

Soğutma Şartları:

- * KT : 27°C, YT: 19,5°C iç ortam sıcaklığı
- * Su Sıcaklığı (giriş / çıkış) : 7°C / 12°C yüksek hızda

Isıtma Şartları :

- * KT : 21°C , YT: 15°C iç ortam sıcaklığı
- * Su Sıcaklığı (giriş / çıkış) : 60°C / 50°C yüksek hızda



NVM

NVM SOĞUTMA ISI TMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.



NVM

We make your HVAC

Yayalar Mahallesi, Ankara Caddesi No:149A Kat:2 Pendik / İstanbul – Türkiye

Gsm:0546 520 90 49

Tel: 0216 784 84 15

E-posta: import-export@nvmhvac.com