



NVM

NVM SOĞUTMA ISI TMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.



YÜKSEK BASINÇLI KANAL TİP FAN COİL (HAW Serisi)



2-Borulu ve 4-Borulu

ÜRÜN LİSTESİ-2025

YÜKSEK BASINÇLI KANAL TİP FAN COİL (HAW Serisi) - 2025

Model	Unite	MFP-136HA(W)	MFP-170HA(W)	MFP-204HA(W)	MFP-238HA(W)	MFP-272HA(W)	MFP-306HA(W)	MFP-340HA(W)	MFP-408HA(W)
Hava Debisi (H)	m³/h	1360	1700	2040	2380	2720	3060	3400	4080
Hava Debisi (M)	m³/h	1090	1360	1635	1900	2180	2450	2720	3260
Hava Debisi (L)	m³/h	815	1020	1225	1430	1630	1830	2040	2450
Soğutma (toplam)	W	7200	9000	10800	12600	14400	16200	18000	21600
Isıtma (toplam)	W	10800	13500	16200	18900	21600	24300	27000	32400
Su Debisi	m³/h	1,23	1,54	1,85	2,16	2,46	2,77	3,08	3,7
Statik Basınç	Pa	120	120	120	120	120	120	120	120
Su Debisi Basıncı	kPa	25	28	30	35	36	42	43	50
Fan	Tip	Çift girişli - ileri eğimli santrifüj fan							
	Adet	1	2						
Motor	Tip	3 hız hızlı kondansatörlü motor							
	Adet	1							
	Güç Kaynağı	220V~ 50Hz 1Ph							
	Güç giriş (W)	380	420	450	520	550	880	900	1100
Coil (Batarya)	Tip	Alüminyum kanatlı (Hydrophilic) - bakır borulu							
	çalışma basıncı	1.6MPa							
	yüzey alanı (m²)	0,256	0,285	0,285	0,334	0,334	0,402	0,402	0,494
Su Bağlantısı	Su Giriş	ZG3/4"							
	Su Çıkış	ZG3/4"							
	Su Drenaj	ZG3/4"							
Yoğuşma Suyu Borusu	mm	DN20 (harici dişli tip)							
Ses Seviyesi	Yüksek Hız dB(A)	51	51	52	54	54	56	56	57
	Ebatlar (mm)	970*760*425	1050*760*425	1050*760*425	1190*760*425	1190*760*425	1380*760*425	1380*760*425	1640*760*425
	Ağırlık(kg)	47	49	50	54	55	60	61	80

2 - Borulu

NOT:

Liste birim fiyatlarına 20% KDV ve Nakliye dahil değildir. CT-41 kablolu kumanda paneli 46USD + KDV opsiyoneldir.

Vergi ve Harçlarada oluşabilecek farklarda NVM Soğutma Isıtma Havalandırma Sistemleri Ltd.Şti. birim fiyatlarına doğrudan yansıtma hakkını saklı tutar.

Fan Coil Unitelerin Test Şartları (2 - borulu):

Soğutma Şartları:

* KT : 27°C, YT: 19,5°C iç ortam sıcaklığı

* Su Sıcaklığı (giriş / çıkış) : 7°C / 12°C yüksek hızda

Isıtma Şartları :

* KT : 21°C , YT: 15°C iç ortam sıcaklığı

* Su Sıcaklığı (giriş / çıkış) : 60°C / 50°C yüksek hızda



YÜKSEK BASINÇLI KANAL TİP FAN COİL (HAW Serisi) - 2025

Model	Unite	MFP-136HA(W)4	MFP-170HA(W)4	MFP-204HA(W)4	MFP-238HA(W)4	MFP-272HA(W)4	MFP-306HA(W)4	MFP-340HA(W)4	MFP-408HA(W)4
Hava Debisi (H)	m³/h	1360	1700	2040	2380	2720	3060	3400	4080
Hava Debisi (M)	m³/h	1090	1360	1635	1900	2180	2450	2720	3260
Hava Debisi (L)	m³/h	815	1020	1225	1430	1630	1830	2040	2450
Soğutma (toplam)	W	7200	9000	10800	12600	14400	16200	18000	21600
Isıtma (toplam)	W	4600	5760	6900	8050	9200	10400	11500	13800
Su Debisi (soğutma)	m³/h	1,23	1,54	1,85	2,16	2,46	2,77	3,08	3,7
Su Debisi (ısıtma)		0,53	0,66	0,79	0,92	1,06	1,19	1,32	1,58
Statik Basınç	Pa	100	100	100	100	100	100	100	100
Su Debisi Basıncı (Soğ.)	kPa	25	28	30	35	36	42	43	50
Su Debisi Basıncı (Isıt.)		12	12	14	17	18	21	22	27
Fan	Tip	Çift girişli - ileri eğimli santrifüj fan							
	Adet	1	2						
Motor	Tip	3 hız hızlı kondansatörlü motor							
	Adet	1							
	Güç Kaynağı	220V~ 50Hz 1Ph							
	Güç giriş (W)	380	420	450	520	550	880	900	1100
	Tip	Alüminyum kanatlı (Hydrophilic) - bakır borulu							
Coil (Batarya)	çalışma basıncı	1.6MPa							
	yüzey alanı (m²)	0,256	0,285	0,285	0,334	0,334	0,402	0,402	0,494
	Su Giriş	ZG3/4"							
Su Bağlantısı (Soğutma/Isıtma)	Su Çıkış	ZG3/4"							
	Su Drenaj	ZG3/4"							
	Yoğuşma Suyu Borusu	mm	DN20 (harici dışli tip)						
Ses Seviyesi	Yüksek Hız dB(A)	51	51	52	54	54	56	56	57
	Ebatlar (mm)	970*760*425	1050*760*425	1050*760*425	1190*760*425	1190*760*425	1380*760*425	1380*760*425	1640*760*425
	Ağırlık(kg)	49	51	52	56	57	63	64	84

4 - Borulu

NOT:

Vergi ve Harçlarada oluşabilecek farklarda NVM Soğutma Isıtma Havalandırma Sistemleri Ltd.Şti. birim fiyatlarına doğrudan yansıtma hakkını saklı tutar.

Fan Coil Unitlerinin Test Şartları (4 - borulu):

Soğutma Şartları:

* KT : 27°C, YT: 19,5°C iç ortam sıcaklığı

* Su Sıcaklığı (giriş / çıkış) : 7°C / 12°C yüksek hızda

Isıtma Şartları :

* KT : 21°C, YT: 15°C iç ortam sıcaklığı

* Su Sıcaklığı (giriş / çıkış) : 60°C / 50°C yüksek hızda





NVM

NVM SOĞUTMA ISI TMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.



NVM

We make your HVAC

Yayalar Mahallesi, Ankara Caddesi No:149A Kat:2 Pendik / İstanbul – Türkiye

Gsm:0546 520 90 49

Tel: 0216 784 84 15

E-posta: import-export@nvmhvac.com